

精密注液泵（加热型玻璃注射器，200℃）

300SP-H



技术参数

触摸屏精密注射泵	特点	<p>触摸屏控制面板，用户便于操作</p> <p>控制精度高</p> <p>可以安装各种大小的注射器，最大注射器 200mL</p> <p>多种操作模式：注液模式，撤回模式，注液/撤回模式，连续运行模式</p> <p>当泵运行时，可以调节注射速率</p> <p>带有程序记忆功能，实验时可以调用设置好的速率</p> <p>2 种泵速模式：最小 1.963ul/min（采用 10uL 的注射器），最大 294.524ml/min（采用 200mL 注射器）</p> <p>泵推杆的移动速度：最大 15CM/min, 最小 0.0001cm/min</p> <p>可设备注射速率单位：uL/min 和 mL/min</p>
	电源	AC 90-264 V 50/60Hz
200℃ 20ml 加热型注射	尺寸	
	电源	电压：220VAC，单相，50/60Hz

 <p>器（含温控系统）</p>		最大功率： 23W
	最高加热温度	200℃
	热电偶	K 型
	 <p>温控单元</p>	采用单点控温方式 带有超温和断偶报警 控温精度： $\pm 1^{\circ}\text{C}$
	 <p>玻璃注射器</p>	20ml 玻璃注射器 外径：24mm 内径：20mm 总长度：145mm
尺寸	260 x 230 x 120 mm (L x D x H)	
质保	一年质保期，终生维护	